

仕様

型名	ターミナルアダプター【TD680E】
型番	CD10-0704RJP
電圧/消費電力	AC100V/3W 蓄電池内蔵(充電約1時間に対応)
外形寸法/重量	132(W)×115.5(D)×65(H)mm/約0.41kg(蓄電池除く)
使用温度範囲	0~40℃
1. 運用回線	INSネット64
2. インターフェース構造	28+0(基本インターフェース) ピンポン方式
3. 回線交換コネクタ	P-MP常時
4. インターフェース	8bitモジュラージャック(RJ-11)
	ITU-T勧告V.24/V.28準拠(CDS/V機互換D-S155110399)、USB
	9.6/19.2
5. 回線方式	非同期、非同期/同期PPP変換、PLAFS
6. 通信速度(kbps)	非同期(V.111) 9.6/19.2/31.2
	同期(PPP) 64/128(MPによる64+64)
	同期(PLAFS) 32/64
7. 接続手段	ATコマンド、ダイレクトコネクト
8. パケット	Dチャンネル
9. 接続形態	VC、PVC
10. 接続方式	非同期
11. 接続手段	ATコマンド、ダイレクトコネクト
12. インターフェース	8bitモジュラージャック(RJ-11)
13. 基本機能	PB(プッシュボタン)、DP(ダイヤルパルスDP/ZBP)
14. 接続電圧その他	接続電圧、接続パソコン 約41V(無負荷時) 極性が逆接続可

(株)アレクソン製

品名	ターミナルアダプター		
型名	TD680E		
図番			
承認	検図	製図	年月
	中国	高山	2002.12

アマテック株式会社

外観図

