



仕 様

品名	非常通報装置
型名	TM-229F
認定番号	S98-4097-0(電気通信端末機器審査協会)
適用回線	一般加入電話線(パルス/トーン)
回線接続	通信コネクタ(モジュラーコネクタ)
通報相手先	一般加入電話、ポケットベル、携帯電話
ダイヤル桁数	11桁
自動再発信回数	不応答リターン呼び出し、設定時間無制限(リモートリセット時を除く)
センサー入力数	6入力
入力検知時間	0.2秒~20秒で設定(各入力事に設定可)
入力方式	無電圧メーク接点、無電圧ブレーク接点各事に切り替え可
通報方法	音声メッセージ
固定メッセージ	音声合成(30秒)
任意メッセージ	録音再生方式(15秒) マイクより吹き込み
定期テスト通報	月1回、週1回、隔週1回を選択
リモートリセット	通報先よりDTMF信号にて操作
リモートモニター	外部よりDTMF信号にて操作
割り込み機能	緊急事電話回線強制割り込みにて優先通報
電源出力	DC12V±10% 100mA(MAX)
リモート接点出力	2系統 無電圧メーク接点
電源	AC100V±10%(50Hz/60Hz)
本体寸法	高さ:330mm 幅:220mm 奥行き:70mm 重量:3kg

品名	非常通報装置			
型名	TM-229F			
図番	FA-00010A			
承認	検図	製図	年月	
			2000.10	
ヤマトスロテック株式会社				