



型番	はしご全長	適応階高	H(床厚)	h(ハッチ厚)	内寸
RKC-5XD	1,777	1,760~2,150	165	245	573×573
RKC-6XD	2,120	2,100~2,490			
RKC-7XD	2,463	2,450~2,830			
RKC-8XD	2,806	2,800~3,180			
RKC-9XD	3,149	3,140~3,510			
RKC-10XD	3,492	3,490~3,850	250	330	
RKC-11XD	3,835	3,830~4,190			
RKC-12XD	4,178	4,170~4,520			

品番	名称	個数	材質	備考
1	上蓋	1	SUS304	t=1.5
2	下蓋	1	SUS304	t=1.2
3	上枠本体	1	SUS304	t=1.5
4	下枠本体	1	SUS304	t=1.5
5	上下枠固定ボルト	4	SUS304	M6×100
6	リンク	2	SUS304	t=1.5
7	蝶番	2	SUS304	
8	調整用ボルト	2	SUS304	
9	危険防止ロック	1	SUS304	
10	緩降装置	1	-	
11	避難はしご	1	-	三価クロメート(XE型)
12	危険防止ロック銘板	1	ポリスチレン/ALD	
13	お手入れ方法銘板	1	ポリスチレン/ALD	



※ご使用になれる機器に☑をつけて下さい。	□XC型		□XD型		□XE型		□XF型		改修避難用ハッチ認証番号 (一社)全国避難設備工業会 カチ-37 避難ハッチ 質量(kg)	
	国家検定 は第20~3号		国家検定 は第24~3号		国家検定 は第25~5号		国家検定 は第25~4号			
	はしご	質量(kg)	はしご	質量(kg)	はしご	質量(kg)	はしご	質量(kg)		
	5段	7.3	5段	7.1	5段	7.3	5段	7.1	RKC680 RKC710	約26.1 約26.9
	6段	8.3	6段	8.2	6段	8.3	6段	8.2		
	7段	9.3	7段	9.3	7段	9.3	7段	9.3		
	8段	10.3	8段	10.4	8段	10.3	8段	10.4		
	9段	11.3	9段	11.5	9段	11.3	9段	11.5		
	10段	12.3	10段	12.6	10段	12.3	10段	12.6		
	11段	13.3	11段	13.7	11段	13.3	11段	13.7		
	12段	14.3	12段	14.8	12段	14.3	12段	14.8		

図番	承認	検図	製図	年月	名称
PC07239	(山本)	(松本)	(三上)	2013.11	避難口改修用(フランジ40型)
整理No.	アマトプロテック株式会社			RKC71040-□XC~XE型、RKC68040-□XC~XE型	



はしご型式番号			
は第25~4号(型番:XF型)			
n(段数)	有効長さ(m)	振り出し幅(mm)	適応階高(mm)
5	1,3	200	1,760~2,150
6	1,7	220	2,100~2,490
7	2,0	240	2,450~2,830
8	2,4	320	2,800~3,180
9	2,7	300	3,140~3,510
10	3,1	320	3,490~3,850
11	3,4	330	3,830~4,190
12	3,7	330	4,170~4,520

図番	承認	検図	製図	年月	名称
PC03864-1	堀	山本	周藤	2010.2	避難はしご展開図(フランジ40型)
整理No.	アマトプロテック株式会社			RKC71040-口XF型、RKC68040-口XF型	