

仕様書/


粉末(ABC)消火器10型・YA-10NR

(適応火災) A火災・B火災・C火災

製造者/ **カマトプロテック株式会社**

本社 東京都港区白金台5-17-2 (03)3446-7151

構造図



再生消火薬剤を40%以上使用
回収およびリサイクルシステムを持つ
認定番号第03127007号

仕様

規格・材質	国検・鉄	本体容器容量	4.15L	使用温度範囲	-30℃～+40℃
総質量	約6.40kg	ホース長さ	34cm	加圧用ガス容器	N ₂ 17.7 g (C17.7)
全高	約51.5cm	ノズル口径	6mm	耐圧試験圧力値	1.75 MPa
本体容器外径	12.44cm	放射時間	約17秒(20℃)	使用薬剤	粉末(ABC)
本体容器板厚	1.2mm	放射距離	3～6m(20℃)	薬剤質量	3.5kg
柱掛け位置	約32.2cm	能力単位	A-3・B-7・C	型式承認番号	消第60～42号

使用方法



ご注意

※消防法第17条の3の3に基づき6ヵ月に1回以上の点検を、消防設備士等の資格を有する人に依頼して行うようにしてください。

※1度放射されたら、ただちに詰め替えを行ってください。試し放射はしないでください。

※掲載消火器は改良・廃止などのため、予告なく仕様・規格変更等を行うことがあります。ご了承ください。

