




品番	名称	材質	個数	備考
1	粉末貯蔵タンク	SPHC	1	ABC薬剤 33kg
2	加圧用ガス容器	STH12	1	内容積 1.0L/660g (C02)
3	ホース	塩化ビニル	1	20m
4	ノズル	C3604B	1	ニッケルクロームメッキ
5	フラット型表示灯	PC(ポリカーボネート樹脂)	1	HL-T815型
6	安全装置	C3771B	1	設定圧力 3.04MPa
7	格納箱	SECC	1	赤色塗装(旧塗工-07-40X) t=0.8
8	受台	SECC	1	赤色塗装(旧塗工-07-40X) t=3.2
9	放出弁	C3771B	1	
10	クリーニング接続口	C3771B	1	



- ・(一財)日本消防設備安全センター認定品
- ・型式記号 YDA-75CG
- ・認定番号 C-493号
- ・放射量 28kg/min
- ・有効放射時間 約64秒
- ・放射距離 8~10m
- ・総質量 約72kg

< 危険物施設対応品 >



図番	承認	検図	製図	年月	名称
PC15595				2025/03	移動式粉末消火設備 (C02) 加圧式
整理No.	ヤマトプロテック株式会社				YDA-75CGH-K型 (標準仕様)