


仕 様
1. 最高使用圧力 0.96MPa
2. 耐圧試験圧力 1.44MPa
3. 塗装 内面：エポテクトタールフリー 外面：防錆塗装後シルバー塗装

※ ハンドホールサイズ

YPPT-NT200, NT300: JIS 10K 200A
YPPT-NT400 : JIS 10K 300A

品番	部 品 名	材 質	備 考
1	タンク本体	SS400	
2	給水管	STPG	
3	原液管	STPG	
4	原液充填口	SS400	
5	排液弁	FC200	JIS 10K 40A
6	ハンドホール	SS400	JIS 10K
7	エアー抜き弁	C3771B	20A
8	銘 板	SUS304	



※ 図は、YPPT-NT400型を表す。

型 式	原液量 (L)	D	H	W	C	N	P	O	Q	S	M	最大質量 (kg)
YPPT-NT200	200	512	850	1217	615	775	320	470	866	451	109	220
YPPT-NT300	300	562	900	1488	740	900	370	520	911	476	97	260
YPPT-NT400	400	612	950	1672	900	1060	410	560	978	503	69	325

注) 1.質量は泡消火薬剤を含みません。

注) 2.YPPT-NT200型は、排液弁の位置が破線の位置となります。

図 番	承認	検 図	製 図	年 月	名 称
B-01102-1				2016.4	プレッシャープロポーションータンク
整理No.	アマトプロテック株式会社				YPPT-NT200~NT400型(タンク本体) 1/20